



Link do produktu: <https://sklep.cb-serwis.pl/cb-radio-president-lincoln-oryginalna-koncowka-mocy-gwarancja-p-1.html>



CB Radio President Lincoln ORYGINALNA KOŃCÓWKA MOCY-gwarancja

Cena	700,00 zł
Dostępność	Sprzedany
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	President

Opis produktu

President Lincoln to jedno z najlepszych radiotelefonów CB RADIO o najwyższych parametrach, i niekwestionowany klasyk.

W radiotelefonie przeprowadzono gruntowny serwis ,strojenie generatorów ,regulację czułości odbiornika,kalibracja częstotliwości nadajnik jak i odbiornika.

Radio posiada oryginalny tranzystor Końcowy mocy MRF-477.

Dane techniczne:

Moc AM/FM 10W 17W PEP (z modulacją)

Moc SSB/CW 25W

Radio posiada 9x 50 kanałów = 450 kanałów.

Filtr NB

Mic Gain

Rf Gain

Roger Beep

Rf Power

Tłumik -30db Loc/Dx

Rit/Clarifier

Mirnik SWR.

Przełącznik kanałów na mikrofonie.

Podstawkę montażową

Przewód zasilający.

Gwarancja 2 miesiące.

UWAGA GWARANCJA NIE OBEJMUJE STOPNIA KOŃCOWEGO MOCY WZMACNIACZA W.CZ

Opis ogólny CB President Lincoln

Marzeniem wielu CB - stów jest posiadanie dobrego radiotelefonu, mającego wiele czterdziestek, wiele rodzajów modulacji oraz charakteryzującego się wysoką czułością i selektywnością. Takim sprzętem jest radio o nazwie PRESIDENT LINCOLN. W zasadzie nie jest to typowy radiotelefon CB, lecz przewoźna radiostacja na pasmo 10-cio metrowe. Prosta jego adaptacja umożliwia przekształcenie jej w sprzęt pracujący w zakresie od 26,000 MHz do 30,000 MHz, czyli dużo szerzej niż pracują normalne radia CB oraz radiostacje na pasmo 10-cio metrowe. Adaptacja taka jest dokonywana już u dealera i polega jedynie na wlutowaniu jednego dodatkowego kondensatora w układzie mikroprocesora. Kondensator ten zaznaczony jest nie tylko na schemacie ideowym, lecz również na opisie płytki drukowanej.

Radiotelefon LINCOLN jest zbudowany całkowicie w technice półprzewodnikowej z użyciem mikroprocesora wspomagającego



pracę zarówno podczas nadawania jak i odbioru. Całość jest umieszczona na jednej głównej płycie montażowej, oraz jednej małej na której umieszczone są potencjometry siły głosu, regulacji mocy w.cz, blokady szumów, pokrętko zmiany kanałów oraz podświetlany wskaźnik LCD. Obsługa radiotelefonu LINCOLN jest łatwa pod warunkiem zapoznania się z dosyć rozbudowaną instrukcją obsługi. Radiotelefon podczas prób był zasilany z zasilacza o napięciu wyjściowym 13,8 V oraz wydajności prądowej 10A. Do wyjścia podłączono antenę półfalową pionową typu SCIROCCO, lub też dipol poziomy półfalowy. Obydwie te anteny były umieszczone nad dachem 11-to piętrowego budynku.

Sama instalacja radiotelefonu w warunkach domowych nie przedstawia żadnych trudności, mimo że jest to typowe radio samochodowe. Do dyspozycji mamy specjalny uchwyt samochodowy, mogący w warunkach domowych służyć jako podstawka oraz wieszak mikrofonu. Radio jest przystosowane do podłączenia do instalacji samochodowej 12 Voltowej mającej minus na masie. Przewody podłączeniowe są odpowiednio oznakowane (czerwony przewód podłączamy do plusa, czarny do minusa. W przewodzie plusowym umieszczono bezpiecznik.)

Radio było używane intensywnie przez okres 5 lat i dlatego poznano wszystkie jego wady i zalety. Można więc stwierdzić że dane techniczne odpowiadają prawdzie. Jakość modulacji jest bardzo dobra podobnie zresztą jak jej głębokość. Czułość odbiornika jest wręcz wyśmienita. Oczywiście ta ocena jest całkowicie subiektywna, nie mniej jednak w tym samym czasie były do porównania radiotelefony takie jak PRESIDENT JACKSON, ALAN 87, COBRA 146 i podobne.

Bardzo rozbudowany wskaźnik LCD umożliwia wyświetlenie informacji o mocy wyjściowej, głębokości modulacji oraz współczynniku SWR. Oprócz tego na wyświetlaczu wskazywana jest aktualna częstotliwość pracy i numer kanału. Nie jest to niestety numer kanału do jakiego przywykliśmy podczas pracy na różnych "czterdziestkach". Podział zakresu w naszym przypadku jest na 50 kanałów ze skokiem co 10 kHz. Skok ten jest taki podczas zmiany częstotliwości dokonanej poprzez przycisk UP/DOWN umieszczone w górnej części mikrofonu, lub też na przedniej płycie czołowej. Klawiszem SPAN możemy ustawić skok przestrajania dużym pokrętkiem odpowiednio 10 kHz, 1 kHz lub też 100 Hz. Wskaźnik LCD jest podświetlony dwustopniowo przez żarówki koloru pomarańczowego.

Podczas pracy na SSB w celu dokładnego dostrojenia się do odbioru korespondenta posługujemy się pokrętkiem RIT.

W czasie długoterminowego użytku radio pracowało bezbłędnie i nie ulegało jakimkolwiek uszkodzeniom. Często na paśmie dochodziło do kontaktu z innymi użytkownikami LINCOLNA zamieszkałymi poza granicami Polski i od nich dowiedziałem się o ulepszeniach jakich można w nich dokonać. Jednym z pierwszych udoskonaleń było wstawienie specjalnego aktywnego wąskopasmowego filtra p.cz. 10,695 MHz. Filtr taki zdecydowanie zawęży odbierane pasmo i w natłoku pracujących stacji umożliwia poprawny odbiór korespondenta wolny od zakłóceń powodowanych przez stacje pracujące na zbliżonej częstotliwości.

Włodzimierz P. Poddymniak Świat Radio nr 6/96

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz okres gwarancji: Gwarancja 0 Miesięcy , Gwarancja 3 Miesiące (+ 200,00 zł), Gwarancja (STANDARD) 6 Miesięcy (+ 400,00 zł), Gwarancja 12 Miesięcy (+ 900,00 zł)